

Przedmiotem zamówienia jest dostawa gotowego okablowania scenicznego do urządzeń oświetlenia estradowego sali koncertowej Filharmonii im. H. Wieniawskiego w Lublinie. W ramach niniejszej dostawy Wykonawca zobowiązany będzie do dostarczenia kabli według poniższego opisu. Wtyki i gniazda zasilające – dopuszczalne rozwiązania: ABL lub PCE (poza gniazdem pięciokrotnym).

1	Przedłużacz unischuko długość 20 metrów	
	ilość wymagana sztuk: 10	
	parametry wymagane:	
	Wtyk i gniazdo nakablowe wykonane z wysokoudarowej gumy w kolorze czarnym	
	Przewód zasilający Titanex T-H07RN-F 3X2,5 lub równoważny, minimum 3x2,5 mm <sup>2</sup> długość 10 metrów	
	pasek do spinania kabli z klamerką zatraskową umożliwiającą spięcie kabla po zwinięciu	
	Długość 20 metrów	
	naklejka z napisem „FL LUBLIN light” zabezpieczona koszulką termokurczliwą	
2	Przedłużacz unischuko długość 10 metrów	
	ilość wymagana sztuk: 10	
	parametry wymagane:	
	Wtyk i gniazdo nakablowe wykonane z wysokoudarowej gumy w kolorze czarnym	
	Przewód zasilający Titanex T-H07RN-F 3X2,5 lub równoważny, minimum 3x2,5 mm <sup>2</sup> długość 10 metrów	
	pasek do spinania kabli z klamerką zatraskową umożliwiającą spięcie kabla po zwinięciu	
	Długość 10 metrów	
naklejka z napisem „FL LUBLIN light” zabezpieczona koszulką termokurczliwą		
3	Rozgałęźnik unischuko-3xunischuko 20 metrów	
	ilość wymagana sztuk: 4	
	parametry wymagane:	
	Wtyk i gniazdo potrójne nakablowe (z opcją zawieszania) wykonane z wysokoudarowej gumy w kolorze czarnym	

	Przewód zasilający Titanex T-H07RN-F 3X2,5 lub równoważny, minimum 3x2,5 mm <sup>2</sup> długość 10 metrów
	pasek do spinania kabli z klamerką zatrzaskową umożliwiającą spięcie kabla po zwinięciu
	Długość 20 metrów
	naklejka z napisem „FL LUBLIN light” zabezpieczona koszulką termokurczliwą
4	<b>Rozgałęźnik unischuko-3xunischuko 5 metrów</b>
	ilość wymagana sztuk: 10
	parametry wymagane:
	Wtyk wykonany z wysokoudarowej gumy w kolorze czarnym
	Gniazdo przenośne pięciokrotne z uziemieniem, bez wyłącznika typu Elgotech GN-50-2 lub równoważne
	Przewód zasilający Titanex T-H07RN-F 3X2,5 lub równoważny, minimum 3x2,5 mm <sup>2</sup> długość 5 metrów
	pasek do spinania kabli z klamerką zatrzaskową umożliwiającą spięcie kabla po zwinięciu
	Długość 5 metrów
	naklejka z napisem „FL LUBLIN light” zabezpieczona koszulką termokurczliwą